



AUSTIN A40-A50 CAMBRIDGE

S P E C I F I K A T I O N E R

MOTOR: A40, 1200 c.c., boring 65,48 mm., slaglængde 89 mm., 42 b.h.k. ved 4500 omdr./min. Max. drejemoment 8,02 kgm. ved 2400 omdr./min. Kompressionsforhold 7,2 til 1.

A50: 1500 c.c., boring 73,03 mm., slaglængde 89 mm., 50 b.h.k. ved 4400 omdr./min. Max. drejemoment 10,23 kgm. ved 2100 omdr./min. Kompressionsforhold 7,2 til 1.

Cylindre: Fire cylindre støbt i et med krumtaphuset. Topstykket, der bærer ventilmekanismen, er aftageligt.

Krumtap: Sænksmedet krumtap, der understøttes af tre hvidtmetallejer med stålskal.

Plejlstænger: Sænksmedede plejlstænger med hvidtmetallejer, opslidse med stålskal.

Stempler: Aluminiumstempler med konkav top og elektrolytisk behandlet overflade. De er monteret med tre kompressionsringe og en opslidset oliekontrolring.

Knastaksel: Sænksmedet knastaksel, der understøttes i tre hvidtmetallejer med stålskal. Knastakernes konstruktion er patenteret, idet de giver stor effekt og rolig motorgang. Knastaksten er forsynet med specielle oliefangere, og en strammering sørger dels for smøring og dels for stramning af kæden.

Ventiler: Topventiler, der bevægges af stødstænger og konstrueret til støjfri gang. Der er monteret olietætninger ved ventilerne.

Smøring: Olien presses under tryk til alle hoved- og plejlstangslejer samt til knastaksel og ventilstiftere. Ligeledes føres olien til forkæden og til ventilmekanismen. I plejlstangslejerne er boret små huller, hvorfra olien sprøjter op i cylindrene, når motoren startes. Oliestiften til hoved- og plejlstangslejer er en patenteret konstruktion, der sikrer krumtappen lang levetid. Motoren er forsynet med et omløbsfilter. Oliekapaciteten i motoren er 4 liter.


Køling: Kølesystemet er thermostatkontrolleret, og cirkulation af vandet foretages af en vandpumpe. Vandet pumpes til cylinderblokken og derfra til vandkamrene, der omgiver henholdsvis ventiler og tændrør. Eksportmodellerne er forsynet med 4-bladet ventilator, Kølesystemets kapacitet er 6,8 liter.

Tænding: 12 volt batteritænding, der ved hjælp af centrifugal- og vacuumregulator reguleres automatisk.

Brændstofsystem: Benzinen pumpes fra benzintanken i bagenden hen til en Zenith faldstrømskarburator, der er forsynet med oliebadsfilter. I tilførselsrøret er anbragt en stophane. Benzintanken rummer 37 liter.

KOBLING: Tør enkeltpade fremstillet af Borg & Beck. Diameteren er 180 mm. for A40 og 200 mm. for A50. Kobling aktiveres hydraulisk ved hjælp af en "hængende" pedal.

GEARKASSE: Gearkassen har fire fremadgear, og indgrebet er synkroniseret med undtagelse af første- og bakagear. Gearstanden er anbragt på ratstammen. Gearkassen rummer 2,414 literolie.



HOVEDDIMENSIONER		Meter
Pedal til rygstød	...	A { 0,93 0,83
Rat til rygstød	...	B { 0,41 0,30
Afstand mellem sæder	...	C { 0,32 0,22
Bagsædets dybde	...	D 0,46
Højde over bagsæde	...	E 0,89
Største indvendige højde	...	F 1,22
Højde over forsæder	...	G 0,94
Min. højde i doråbning	...	H 1,00
Forsædets dybde	...	I 0,44
Rat til sæde	...	J 0,18
Forsæde over gulv	...	K 0,33
Bagsæde over gulv	...	L 0,38
Totalhøjde (ubelastet)	...	M 1,55
Total længde	...	N 4,11
Akselafstand	...	O 2,51
Total bredde	...	1,55
Bredde indv. mellem dørstolper	...	1,26
Max. bredde af forsæde	...	0,61
Max. bredde af bagsæde	...	1,32
Max. bredde over bagsæde	...	1,32
Sporvidde, for (ved jord)	...	1,22
Sporvidde, bag	...	1,24
Fri højde over jord	...	0,18
Drejningsdiameter	...	11,00
Bagagerum, åbningens højde	...	0,58
Bagagerum, åbningens bredde	...	1,18
Bagagerum, største dybde	...	0,67
Bagagerum, omrentlige rumindhold	...	0,40 m. ³
Omrøntlig vægt uden reservehjul, værkøj og brændstof, men med olie og vand	...	1016 kg.

BAGTØJ: Hypoid bagtøj i akselhus af "banjo"-typen fremstillet af presset stål. Udveksling i bagaksel: A40—5,125:1, A50—4,875:1. Differentialrummet rummet 1,14 liter.

STYRETOJ: Speciel konstrueret snekke. Fjedrende rat med en diameter på 430 mm. Hornkontakten er anbragt midt i ratten.

AFFJEDRING: Forhjul: Uafhændig affjedring med spiralfjedre. Dæmpningen foretages af dobbeltvirkende hydrauliske støddæmpere. Baghjul: Lange, halvelliptiske, underhængte bladfjedre med negativ pilhøjde. Dæmpning foretages af dobbeltvirkende hydrauliske støddæmpere, der er indbyrdes forbundet med en krængningsstabilisator.

BREMSE: Girling hydrauliske bremser på alle fire hjul. Bremsepedalen er "hængende". Håndbremsen er af "pistol"-typen og anbragt indkapslet langs ratstammen. Den har mekanisk forbindelse med baghjulene.

HJUL og DÆK: Pressede pladehjul med ventilationshuller, der samtidig tillader montering af snekæder. Stores forkromede hjulkapsler. Dunlop 5,60—15 lavtryksdæk.

ELEKTRISK UDSTYR: 12 volts batteri på 38 ampt. (kan også leveres med 51 ampt.). Indbyggede forlygter med nedblænding i overensstemmelse med lovene i de forskellige lande; separate parkeringslygter øverst på skermene, saaledes at de kan ses fra førerens plads. Kombineret stop- og baglygte med indbygget reflektor i begge sider af vognen. Lampe for nummerplade og indvendig loftsbelysning, der tændes og slukkes automatisk, når dørene åbnes og lukkes. Desuden findes en alm. kontakt for loftsbelysning. Blinklys med automatisk afbryderkontakt på ratstammen og indbygget kontrollampe. vinduesvise i begge sider.

INSTRUMENTER: Speedometer, kilometertæller og triptæller samt banzinur, fjernthermomter, olietrykslampe, ladelampe og kontrollampe for langt lys.

KAROSSE: 4-5 personers, lydisoleret, helsvejset og selvbærende karosseri uden loddede samlinger. Leveres både som 2- og 4-dørs. Bagud-åbnebare døre med vinduer af sejghært glas og trækfri ventilationsruder. De bageste døre har desuden en speciel låseanordning, der forhindrer, at børn åbner dørene under kørel. Frontruden er buet og fremstillet af sejghært glas. Forsæderne er indstillelige hver for sig og ligesom bagsæderne polstret med skumgummi. Stort bagagerum med særligt rum for reservehjul underheden. Reservehjul sænkes ved hjælp af startsvingen. Smukt instrumentbord med håndskerum ved passageren og hylde, som går ud i vognen fulde bredde. Motorhjælmen åbnes indefra. Effektiv luftkonditionering.

Familie model (2-dørs) og Standard model (4-dørs): Sæderne betrukket med kunstlæder, gulvet foran dækket af en gummimåtte og bag af et tæppe, solskærm monteret i førersiden, enkelt tudehorn. **Ekstraudstyr:** Varmeapparat, radio, elektrisk ur.

De luxe model (2 og 4 dørs): Varmeapparat, sæderne betrukket med ægte læder, gulvtæppe både for og bag, armlæn på døre, to solskærme, låg med lås for håndskerum, to-tonet tudehorn, forkromede lister, kofangerhorn. **Ekstraudstyr:** Radio, elektrisk ur.

Austin Motor Export Corporation forbeholder sig Ret til uden Varsel at foretage
Ændringer i ovenstående Specifikationer.

AUSTIN MOTOR EXPORT CORPORATION LIMITED
LONGBRIDGE · · · **BIRMINGHAM** · · · **ENGLAND**



AUSTIN A40-A50 CAMBRIDGE

Siden Austin A40 modellen blev introduceret i 1947 er der bygget langt over en halv million af disse allestedsnærværende vogne.

... Og nu kommer så den bedste model af dem alle, A40-A50 "Cambridge", som byder enhven bilist endnu mere behagelig kørsel.

Den helt nykonstruerede model er mere rummelig og mere luksuspræget—den 1200 cm.³s eller 1500 cm.³s motor, De kan vælge imellem, yder langt mere, men til den samme lave kørselsøkonomi, som altid har været et kendetegn for Austins A40-modeller — -mens større bremser, ny gearskeftekonstruktion og specielt præcisions-styretøj sikrer Dem endnu større kørsels-sikkerhed og kørsels-glæde.

Karosseri-typerne omfatter to-dørs og fire-dørs, "familie-", standard- og de luxe-udgaver. De kan vælge mellem en lang række farver og et væld af udstyr, så "Cambridge" i alsidighed og værdi ligger klart i fører-positionen.

Det bedste køb i bil i dag:— vælg Austin A40-A50 "Cambridge"— stol trygt på den.

