




## Allegro 1300 Estate (Stationcar)



## Austin Allegro 1300 Stationcar

Austin Allegro 1300 Stationcar er en velkørende og veludstyret stationcar med luksusindretning og helt overdådige pladsforhold.

Med 3 store døre. God plads til hele familien – plus hunden, klapvognen og alle pakkenellikerne. Har De brug for endnu mere bagageplads, så læg bagsædets ryglæn ned – og De har et bagagerum på 1500 liter. Med en helt plan gulvflade beklædt med tykt tæppestof.

Men der er andre praktiske raffinemerter. De to side-døre er ekstra brede, som gør ind- og udstigning meget nem. Ved indstigning til bagsædet foldes ryglænet ned, og sædet glider frem.

Prøv at lukke op for den store bagdør. Se hvor nem adgangen er. Dejlig lav læssehøjde. Og læg også mærke til, at bagdøren er så let, at den kan åbnes med een finger.

Også under motorhjælmen er der foretaget væsentlige ændringer. Allegro Stationcar har fået kraftigere gear-kasselejer, nyt mellemhjul samt ny højgearsaksel med lejer. Forbedringer der giver et endnu lavere støjniveau.

Sæt Dem ind bag rattet, og De glemmer, at De sidder i en stationcar. Allegro 1300 Stationcar er komfortabel og velindrettet som personbiler i langt dyrere prisklasser. Lækre stofsæder med sovebeslag. Alle vigtige kontrolfunktioner er samlet under rattet. Der er 2-trins viskerne med enkelt viskerslag, el-bagrude med kontrollampe. Visker og vasker på bagruden, el-tænder, kraftige belygter. Advarselsblink – for blot at nævne et par enkelte detaljer. Autoradio er standardudstyr.

Der er også gjort meget ud af sikkerheden i en Allegro Stationcar. Hælstålskabine med stødabsorberende for- og bagparti. 2-kreds bremser med servo, sikkerhedsrat-stamme, kollisionssikre dørlåse. Dobbelt rustbeskyttelse.

Og så har vi slet ikke nævnt de fremragende køre-egenskaber under alle vej- og vejforhold. Men dem bør De opleve i virkeligheden. Aftal tid for en prøvetur med DOMI-forhandleren.

## Specifikationer

**Motor:** 4 cylindret, tværstillet, topventilet med stødstænger. Boring 70,64 mm. Slaglængde 81,28 mm. Slagvolumen 1275 cm<sup>3</sup>. 54 DIN-HK ved 5250 omdr./min. 40 kW ved 87 omdr./sek. Maksimalt drejningsmoment 8,9 DIN KGM ved 3000 omdr./min. 87 Nm ved 50 omdr./sek. Kompressionsforhold 8,8:1.

**Bændstofsystem:** Karburator type S.U. HS4. Mekanisk benzinpumpe. Benzintankens kapacitet 47,7 liter.

**Kølesystem:** Tryksystem med termostatkontrolleret el-ventilator.

**Kobling:** Tør enkeltplade, hydraulisk aktiveret. Diameter 181 mm.

**Transmission:** 4-trins fuldsynkroniseret. Gearskifte af Remote controltypen. Udvekslingsforhold: Første 3,521:1, andet 2,218:1, tredie 1,433:1, fjerde 1,000:1, bakgear 3,544:1. Forhjulstræk med universal-led.

**Differentiale:** Udvekslingsforhold 3,938:1.

**Styretøj:** Tandstangsstyring. Sikkerhedsratstamme. Vendediameter 10,1 meter.

**Affjedring:** Helt uafhængig hjulophæng med Hydragas luftpudeaffjedring parallellforbundne for og bag.

**Bremser:** Hydraulisk system. 2-kreds bremser med bremseforstærkere samt kontrollampe for bremsesvigt. Skivebremser foran, diameter 25 cm. Tromle-bremser bag, diameter 20 cm. En med og en påløbende bremsesko på hvert baghjul.

**Hjul og Dæk:** 4" pressede stålpladefælge. Ståradialdæk 145×13.


**Karrosseri:** 2-dørs med bagklap, 4-5 personers, selvbærende hælstålskabine med stødabsorberende for- og bagparti. Sikkerhedsdørlåse. Indfældede dørhåndtag ind- og udvendig. Alle karrosseriets hulrum er rustbeskyttede. Matsort beskyttelsesliste mod stenslag langs panelerne. Staffering langs vognsiden.

**Udstyr:** Sovebeslag. Ved indstigning til bagsædet fældes ryglænet ned, og bagsædet glider frem. Sædebetræk af stof. Armlæn med greb på begge døre. Tæpper på gulvet og i bagagerummet. Dag/nat bakspejl. To sidespejle. Cigartænder. Lamineret forruede. Inertirulleseler. Forberedt for sikkerhedssele bagi. To matsorte solskærme med make-up spejl på højre solskærm. Justerbare friskluftdyser i frontpanelet. Friskluftudtag bagi. Askebægre foran og bagi. Tøjkroge. Afslægtig handskerum. Motorhjelmslås. Lys i bagagerummet. Autoradio.

**Elektrisk udstyr:** 12 volt, 40 amp./t. batteri. Vekselstrømsgenerator. Multikontakt på venstre side af ratstammen til betjening af horn, overhalingslys, op/ned-blænding og blinklys med automatisk tilbageføring. Multikontakt på højre side af ratstammen til betjening af el-vinduesvaskeren og 2-trins viskerne med »let-aktivering« for enkelt viskerslag. Kontakt for visker/vasker på bagruden. Advarselsblink. Friskluftvarmesystem med direkte luftblanding og 2-trins blæsermotor. Kombineret tændings-, start- og rat-lås. El-bagrude med kontrollampe. Baklys.

**Instrumenter:** Speedometer med kilometertæller. Omdrejningstæller. Benzinmåler. Kølervækstektermometer. Kontrollampe for ølietryk, langt lys, blinklys og ladning.

## Hydragas luftpude-affjedring




Med denne luftpude-affjedring har Leyland igen taget et sensationelt skridt. Hydragas er en af de bedste affjedringsmetoder i bilverdenens historie. Den fundamantale forskel mellem Hydragas og dens forløbere ligger i det nye fjederelements langt blødere virkemåde. Dette er muliggjort gennem anvendelsen af kvælstof som fjederelement. De lodrette stødbevægelser er reduceret til et minimum, og sidekrængningen er minimal, selv under hård kurvekørsel eller ved hastige undvigemanøvrer. Hydragas kræver ingen form for regelmæssig vedligeholdelse.

**DOMI A/S**  
2600 GLOSTRUP  
TLF. (02) 96 1410


**Austin Morris**

Austin Morris ser det som en af sine fornemste opgaver stadig at forbedre bilernes specifikationer, design og produktion, hvorfor ændringer stadig finder sted. Skont alle anstrengelser udfoldes for at ajourføre brochurer og andet oplysningsmateriale, må man regne med afvigelser mellem beskrivelserne og de nyeste specifikationer.

Enkelte illustrationer kan vise vogne med specielt udstyr, der leveres mod et mindre tillæg i prisen. Derfor er offentliggørelsen af denne brochure ikke noget bindende tilbud. Salg og levering af de i brochuren omtalte biler sker i henhold til de af DOMI og Austin Morris fastsatte leverings-, service- og reklamations-bestemmelser.



## Allegro 1100 DL



## Austin Allegro 1100 DL 2-dørs

Den nye Austin Allegro 1100 er nok den bil, der kommer idealt af en moderne, økonomisk og velkørende familiebil nærmest.

Prøv at lægge mærke til det elegante, sporty karrosseri-design. Den markante front med de dobbelte forlygter, der giver et formidabelt godt køreløb.

Og så har den nye Allegro fået nye kraftigere gearkasselejer, nyt mellemhjul samt ny højgearsaksel med lejer. Forbedringer, der giver et endnu lavere støjniveau.

Sæt Dem ind bag rattet og se Dem omkring. Og De vil indrømme, at pladsforholdene er imponerende. Rigeleg benplads. Behagelige sæder med lækkert stofbetæk. Polstring overalt. Tykke isolerende gulvtæpper.

Kig engang på indretningen. Her er tænkt på alt. Alle vigtige betjeningsgreb lige ved fingerspidserne. Forbløffende veludstyret. El-vasker, 2-trins viskere med enkelt viskerslag, el-bagrude med kontrollampe, 2-trins blæsermotor til varme/friskluftanlæg. Behageligt midterarmlen til bagsædepassagererne. Autoradio er standardudstyr.

Sikkerhedsudstyret er også omfattende. Helstålskabine med stødborberende for- og bagparti, rulleseler, 2-kreds bremser med bremseforstærker og skiver foran, sikkerhedsratstamme, kollisionssikre dørålse. Dobbelt rustbeskyttelse.

Men De har endnu en oplevelse til gode. En prøvetur, hvor De kan teste Allegroens temperament og sporty køreegenskaber. Takket være den veloplagede 1098 m<sup>3</sup> motor, forhjulstrækket, de hjørneplacerede hjul og den avancerede luftpude-affjedring.

Austin Allegro 1100 er en af Danmarks mest økonomiske biler. Op til ca. 15 km på literen. Billig i service og vedligeholdelse.

Pålidelig og trofast år ud og år ind. Aftal tid for en prøvetur med DOMI-forhandleren.

## Specifikationer

**Motor:** 4 cylindret, tværstillet, topventilet med stødstænger. Boring 64,58 mm. Slaglængde 83,73 mm. Slagvolumen 1098 cm<sup>3</sup>. 45 DIN-HK ved 5250 omdr./min. 33 kW ved 87 omdr./sek. Maksimalt drejningsmoment 7,6 DIN KGM ved 2900 omdr./min. 75 Nm ved 48 omdr./sek. Kompressionsforhold: 8,5:1.

**Bændstofsystem:** Karburator type S.U. HS4. Mekanisk benzinpumpe. Benzintankens kapacitet 47,7 liter.

**Kølesystem:** Tryksystem med termostatkontrolleret el-ventilator.

**Kobling:** Tør enkeltpblade, hydraulisk aktiveret. Diameter 181 mm.

**Transmission:** 4-trins fuldsynkroniseret. Gearskifte af Remote controltypen. Udvekslingsforhold: Første 3,525:1, andet 2,218:1, tredje 1,433:1, fjerde 1,000:1, bakgear 3,544:1. Forhjulstræk med universal-led.

**Differentiale:** Udvekslingsforhold 4,133:1.

**Styrøj:** Tandstangsstyring. Sikkerhedsratstamme. Vendediameter 10,1 meter.

**Affjedring:** Helt uafhængig hjulophæng med Hydragas luftpudeaffjedring parallelforbundne for- og bag.

**Bremser:** Hydraulisk system. 2-kreds bremser med bremseforstærkere samt kontrollampe for bremsesvigt. Skivebremser foran, diameter 25 cm. Tromlebremser bag, diameter 20 cm. En med og en påløbende bremsesko på hvert baghjul.

**Hjul og Dæk:** 4" pressede stålpladefælge. Stålradialdæk 145×13.


**Karrosseri:** 2-dørs, 4-5 personers. Selvbærende helstålskabine med stødborberende for- og bagparti. Sikkerhedsdørålse. Indfældede dørhåndtag ud- og indvendig. Alle karrosseriet hulrum er rustbeskyttede. Motsat beskyttelsesliste mod stenslag langs panelerne.

**Udstyr:** Sovebeslag. Ved indstigning til bagsædet føldes ryglænet ned, og forsædet glider frem. Sædebetæk af stof. Armlæn med greb på begge døre samt midterarmlen bagi. Tæpper på gulvet. Lamineret forrude. Inerti-rulleseler. Forberedt for sikkerhedssele bagi. To matsorte solskærme med make-up spejl på højre solskærme. Justerbare friskluftdyser i frontpanelet. Friskluftudtag bagi. Askebægre foran og bagi. Tøjkroge. Handskerum. Pakkehylde for og bag. Motorhjelmslås. Automatiske interiørlyskontakter ved begge døre. Hængslet benzinpåfyldningsklap. Filterunderlag bagagerummet. Autoradio.

**Elektrisk udstyr:** 12 volt, 40 amp.t. batteri. Fire forlygter. Vekselsstrømsgenerator. Multikontakt på venstre side af ratstammen til horn, overhænglys, op/ned-blænding og blinklys med automatisk tilbageføring. Multikontakt på højre side af ratstammen til el-vinduesvaskerne og 2-trins viskerne med »let-aktivering« for enkelte viskerbevægelser. Advarselsblink. Friskluftvarmesystem med direkte luftblanding og 2-trins blæsermotor. Kombineret tændings-, start- og ratlås. El-bagrude med kontrollampe.

**Instrumenter:** Speedometer med kilometertæller. Benzinmåler. Kølevæsketermometer. Kontrollamper for olietryk, langt lys, blinklys og ladning.

## Hydragas luftpude-affjedring




Med denne luftpude-affjedring har Leyland igen taget et sensationelt skridt. Hydragas er en af de bedste affjedringsmetoder i bilverdenens historie. Den fundamantale forskel mellem Hydragas og dens forløbere ligger i det nye fjederelement langt blødere virkemåde. Dette er muliggjort gennem anvendelsen af kvælstof som fjederelement. De lodrette stødbevægelser er reduceret til et minimum, og sidekrængningen er minimal, selv under hård kurvekørsel eller ved hastige undvigemanøvrer. Hydragas kræver ingen form for regelmæssig vedligeholdelse.


**DOMI A/S**  
2600 GLOSTRUP  
TLF. (02) 96 14 10

**Austin Morris**

Autoriseret DOMI-forhandler:



## Allegro 1300SDL



## Austin Allegro 1300 SDL 2-dørs

Den nye Austin Allegro 1300 er en ideel kombination af motorkraft, køreegenskaber og luksuskomfort.

I den tætte myldretrafik kan den temperamentsfulde 1275 m<sup>3</sup> motor sætte de fleste biler på plads. Altid klar til en hurtig overhaling.

Forhjulstræk, luftpudeaffjedring og stålradialdæk giver suverænt vejgreb. Under alle forhold.

Og økonomien? Ja, den er i pagt med tiden. Ca. 14–15 km på literen, billig i service og vedligeholdelse.

Læg mærke til Allegroens sporty linier med den markante front og de nye dobbelte forlygter, der giver et virkelig godt køreløb.

Der er også foretaget væsentlige ændringer under motorhjælmen. Austin Allegro har fået kraftigere gearkasselejer, nyt mellemhjul samt ny højgearsaksel med lejer. Forbedringer der giver et endnu lavere støjniveau.

Sæt Dem så ind i den nye Austin Allegro 1300 og se Dem omkring. Oplev den rummelige og godt udstyrede kabine.

Her er tænkt på alt – også et behageligt midterarmlæn til passagererne på bagsædet. Autoradio er standardudstyr.

Dejlig tykke gulvtæpper, velformede sæder og ryglæn. Alle kontrolgreb lige under rattet.

Det righoldige udstyr omfatter f.eks. el-bagrude med kontrollampe, el-rudevasker, 2-trins viskere med enkeltviskerslag, el-tænder, 2-trins blæser til varme/friskluft-anlæg.

Lukker De op for bagagerummet, vil De se et stort og reelt rum, der er let at komme til.

Sikkerheden er en anden af Allegroens stærke sider. Helstålskabine med stødabsorberende for- og bagparti. 2-kreds bremser med servo. Sikkerhedsratstamme. Kollisionssikre dør låse. Polstring overalt. Rulleseler. Dobbelt rustbeskyttelse.

Men den nye Austin Allegro 1300 skal ses og først og fremmest prøves. Aftal tid for en prøvetur med DOMI-forhandleren.

## Specifikationer

**Motor:** 4 cylindret, tværstillet, topventilet med stødstænger. Boring 70,64 mm. Slaglængde 81,28 mm. Slagvolumen 1275 cm<sup>3</sup>. 54 DIN-HK ved 5250 omdr./min. 40 kW ved 87 omdr./sek. Maksimalt drejningsmoment 8,9 DIN KGM ved 3000 omdr./min. 87 Nm ved 50 omdr./sek. Kompressionsforhold 8,8:1.

**Bændstofsystem:** Karburator type S.U. HS4. Mekanisk benzinpumpe. Benzintankens kapacitet 47,7 liter.

**Kølesystem:** Tryksystem med termostatkontrolleret el-ventilator.

**Kobling:** Tør enkeltpblade, hydraulisk aktiveret. Diameter 181 mm.

**Transmission:** 4-trins fuldsynkroniseret. Gearskifte af Remote controltypen. Udvekslingsforhold: Første 3,525:1, andet 2,218:1, tredie 1,433:1, fjerde 1,000:1, bakgear 3,544:1. Forhjulstræk med universal-led.

**Differentiale:** Udvekslingsforhold 3,938:1.

**Styreøj:** Tandstangsstyring. Sikkerhedsratstamme. Vendediameter 10,1 meter.

**Affjedring:** Helt uafhængig hjulophæng med Hydragas luftpudeaffjedring parallell forbundne for og bag.

**Bremser:** Hydraulisk system. 2-kreds bremser med bremseforstærkere samt kontrollampe for bremsesvigt. Skivebremser foran, diameter 25 cm. Tromlebremser bag, diameter 20 cm. En med en påløbende bremsesko på hvert baghjul.

**Hul og Dæk:** 4" pressede stålpladefælge. Stålradialdæk 145×13.


**Karrosseri:** 2-dørs, 4-5 personers. Selvbærende helstålskabine med stødabsorberende for- og bagparti. Sikkerhedsdør låse. Indfaelde dørhåndtag ud og indvendig. Alle karrosseriets hulrum er rustbeskyttede. Matsort beskytteselsliste mod stenslag langs panelerne. Staffering langs vognsiden.

**Udstyr:** Sovebeslag. Ved indstigning til bagsædet fældes ryglænet ned, og bagsædet glider frem. Sædebetæk af stof. Armlæn med greb på begge døre samt midterarmlæn bagi. Tæpper på gulvet. Dag/nat bakspejl. Cigartænder. Lamineret forru. Inertirulleseler. Forberedt for sikkerhedssele bagi. To matsorte solskærme med make-up spejl på højre solskærm. Justerbare friskluftdyser i frontpanelet. Friskluftudtag bagi. Askebægre foran og bagi. Tøjkroge. Aflæseligt handskerum. Pakkehylde for og bag. Motorhjulslås. Automatiske interiørlyskontakter ved begge døre. Hængslet benzinpåfyldningsklap. Filterunderlag i bagagerummet. Beslag til nakkestøtter. Autoradio.

**Elektrisk udstyr:** 12 volt, 40 amp.t. batteri. Fire forlygter. Vekselstrømsgenerator. Multikontakt på venstre side af ratstammen til horn, overhalingslys, op/ned-blænding og blinklys med automatisk tilbageføring. Multikontakt på højre side af ratstammen til el-vinduesvaskeren og 2-trins viskerne med »let-aktivering« for enkelte viskerslag. Advarselsblink. Friskluftvarmesystem med direkte luftblanding og 2-trins blæsermotor. Kombineret tændings-, start- og ratlås. El-bagrude med kontrollampe. Baklys.

**Instrumenter:** Speedometer med kilometertæller. Benzinmåler. Kølevæske-termometer. Kontrollamper for olietryk, langt lys, blinklys og ladning.

## Hydragas luftpude-affjedring




Med denne luftpude-affjedring har Leyland igen taget et sensationelt skridt. Hydragas er en af de bedste affjedringsmetoder i bilverdenens historie. Den fundationale forskel mellem Hydragas og dens forløbere ligger i det nye fjederelement langt blødere virkemåde. Dette er muliggjort gennem anvendelsen af kvælstof som fjederelement. De lodrette stødbægelse er reduceret til et minimum, og sidekrængningen er minimal, selv under hård kurvekørsel eller ved hastige undvigemanøvrer. Hydragas kræver ingen form for regelmæssig vedligeholdelse.



**DOMI A/S**  
2600 GLOSTRUP  
TLF. (02) 96 14 10


**Austin Morris**

# Austin Allegro



Austin  
Morris





DOMI A/S  
2600 GLOSTRUP  
TLF. (02) 96 14 10

Austin  
Morris

